

DEUSCHLE

Kunststofftechnik

Maschinenausstattung der Deuschle Kunststofftechnik GmbH

Maschine Betriebsmittelnummer	KM 2300 71003	KM 650 71002	KM 650 71004	Engel 71005	ARBURG 71006
SCHLIESSEINHEIT	2300/11500	650/4350	650/4350	260/1350	470C/1500
Schließkraft (in Tonnen)	2300	650	650	260	150
Zentrierung (in mm)	315	200	200	160	125
Anzahl Kernzüge	5	4	2	2	2
Davon:					
Bewegliche Platte	3	2	1	2	2
Feste Platte	2	2	1		
Kernzüge an allen Maschinen frei programmierbar.					
Anschluss mit Stäubli Kupplungen 1/2" IG.					ARBURG Schraub- kupplungen
Holmabstand (in mm)				Aufspannplatte	
Holzzieheinrichtung	NEIN	NEIN	NEIN	holmlos	ja
vertikal	1600	900	900	1000	470
horizontal	2000	1000	1000	1100	470
Gewinde Aufspannung	M 30	M 20	M 20	T-Nuten für M20	M12
Einbauhöhe (mit Platte)					
minimal (mm)	1100 (400)	400 (100)	400 (100)	300	250
maximal (mm)	1800	ca. 700	ca. 700	ca. 600	ca.450
Kleinster Werkzeugdurchmesse	1120	630	630	ca.450mm	ca. 320mm
Maximaler Öffnungsweg (mm) (abhängig von Formeinbauhöhe)	1900	1150	1150	900	500
Auswerferweg	350	250	250	200	175
Verschlussdüsensteuerung	nein	nein	ja	ja	ja
Statistikprogramm	nein	ja	ja	ja	ja
Alle Bohrbilder nach EUROMAP					
Alle Maschinen mit innendruckgesteuerter Nachdruckumschaltung					
SPRITZEINHEIT					
Zylinderdurchmesser	120	95	95	60	40
Spritzgewicht in PS (g)	5290	2455	2455	735 qcm	184
Maximaler Spritzdruck (bar)	1960	1596	1596	1480	2000
Arbeitsvermögen	11500	4350	4350		
Düsenradius	R 25	R 25	R 25	R 35	R20
Eintauchtiefe	40	40	40	30	50

DEUSCHLE

Kunststofftechnik

Regelstellen Heißkanal	28	12	12	8	3
Kaskadensteuerung	ja / 6 fach	ja / 4 fach	ja / 4 fach	nein	nein
Einfärbgerät	ja	ja	ja	ja	ja
Maschine	KM 2300	KM 650	KM 650	Engel	ARBURG
Betriebsmittelnummer	71003	71002	71004	71005	71006
PERIPHERIE	Roboter: z4000mm horizontal y 3000mm vertikal x 1500mm Entformhub	Roboter: z 3000mm horizontal y 2600mm vertikal x1200mm Entformhub	Roboter: z4000mm horizontal y1800mm vertikal x900mm Entformhub	Roboter: z3000mm horizontal y1800mm vertikal x800mm Entformhub	Roboter: z2000mm horizontal y1200mm vertikal x420mm Entformhub
<p>Allgemeines Zubehör:</p> <p>Regelgeräte PSG für Heißläufer mit 16-32 Regelstellen</p> <p>Verlängerte Düsen für Spritzeinheit (bis ca. 200 mm)</p> <p>Trockenlufttrockner mit 100,150,200 und 340 Litern Inhalt</p> <p>Umlufttrockner mit 2 Behältern zu je 1500 l</p> <p>Einfärbegeräte für Farbkonzentrat (Granulatform)</p>					