




KEIPER

ABZUGS-/ SCHLAUCHBEUTEL ZAHNRIEMEN





KEIPER Abzugszahnriemen, für den Transport von Folien in Schlauchbeutelmaschinen und andere vielfältige Transportaufgaben, werden mit Polyurethan oder Neopren Zahnriemen in Kombination mit den unterschiedlichsten Beschichtungen hergestellt.

Das umfangreiche Spektrum an Ausführungen, mit glatter oder Vakuumbearbeiteter ausgeführter Oberfläche, die Bearbeitung nach individueller Zeichnung und unterschiedlichsten Beschichtungen, bietet die optimierte Lösung für jede Transportaufgabe und Anwendung.

Zahnriemen

- Polyurethane Formzahnriemen
- Neoprene Formzahnriemen




Zugstränge

- Stahl
- Aramid
- Polyester
- Glasfaser

Beschichtungen

- PU gelb
- Linatex
- diverse Elastomere
- Silikon

Vakuumausführungen



Grundsätzlich können alle unsere Polyurethane und Neoprene Formzahnriemen mit unseren umfangreichen Beschichtungs- und Bearbeitungsmöglichkeiten nach individuellen Anforderungen produziert und angepasst werden. Wir verfügen jedoch auch über eine Vielzahl an handelsüblichen Standardlängen, welche teilweise komplett in Form produziert werden und optional mit diversen Zugträgern und Vakuumausführungen lieferbar sind.

Beschichtung			Zahnriemen Type								
			PU	PU	PU	PU/NE	NE	NE	NE	NE	NE
max. Breite in mm	Stärke in mm	Oberfläche	AT5	AT10	T5	T10	XL	L	H	HTD 5M	HTD 8M
80	3	glatt	AT5-330		T5-330		130XL	130L		330-5M	
60	6	glatt			T5-350	T10-350	140XL			350-5M	
60	3	glatt	AT5-455		T5-455		180XL	180L		455-5M	
60	6	glatt		AT10-560	T5-560	T10-560	220XL		220H	560-5M 565-5M	560-8M
30	4,5	glatt		AT10-580	T5-570 T5-575	T10-580	230XL	225L		570-5M 575-5M	
30	6	glatt		AT10-580	T5-570 T5-575	T10-580	230XL	225L		570-5M 575-5M	565-8M
50	6	glatt	AT5-610	AT10-610	T5-610	T10-610	240XL	240L		610-5M 615-5M	
60	6	glatt	AT5-630	AT10-630	T5-630	T10-630	250XL		250H	630-5M	632-8M
60	4	glatt	AT5-630	AT10-630	T5-630	T10-630	250XL		250H	630-5M	632-8M
40	6	B	AT5-630	AT10-630	T5-630	T10-630	250XL		250H	630-5M	632-8M
44	3	glatt			T5-650	T10-650	256XL 260XL	255L	255H	650-5M 655-5M	656-8M
60	6	glatt			T5-650	T10-650	256XL 260XL	255L	255H	650-5M 655-5M	656-8M
50	3	glatt	AT5-660	AT10-660	T5-660	T10-660	260XL		260H	655-5M	
44	6	glatt	AT5-710	AT10-700	T5-700	T10-700	276XL 280XL	277L	280H	700-5M	
50	6	A	AT5-720		T5-720 T5-725	T10-700	286XL	285L	285H	725-5M	720-8M
50	6	glatt	AT5-780	AT10-780	T5-780	T10-780	310XL		310H		784-8M
50	6	glatt		AT10-920		T10-920	364XL	367L	365H	920-5M	920-8M
50	3,5	A		AT10-920		T10-920	364XL	367L	365H	920-5M	920-8M





KEIPER GmbH & Co. KG

KEIPER

Antriebs- und Transporttechnik

Röntgenstraße 14

D-70736 Fellbach

Telefon +49 (0)711 587790

Telefax +49 (0)711 589133

info@keiperband.de

www.keiperband.de

