



DESKTOPDRUCKER

ZM 400/ZM 600

PREISAKTION



**BLUHM**  
systeme

## Preisaktion

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Aktions-Preis
21300673	Zebra ZM 400, 203 dpi	950 EUR
21300674	Zebra ZM 400, 300 dpi	1.136 EUR
21300676	Zebra ZM 600, 203 dpi	1.790 EUR
21300677	Zebra ZM 600, 300 dpi	2.038 EUR
21300678	Zebra ZM 400, 203 dpi mit Messer und Auffangkorb	1.301 EUR
21300680	Zebra ZM 400, 203 dpi mit internem Printserver 10/100	1.058 EUR
21300681	Zebra ZM 400, 203 dpi mit Rückaufspuler (volle Rolle, 3" Kern), Spendekante	1.199 EUR
21300682	Zebra ZM 400, 203 dpi mit Rückaufspuler (volle Rolle, 3" Kern), Spendekante und internem Printserver 10/100	1.307 EUR
21300684	Zebra ZM 400, 300 dpi mit Messer und Auffangkorb	1.488 EUR
21300686	Zebra ZM 400, 300 dpi mit internem Printserver 10/100	1.245 EUR
21300687	Zebra ZM 400, 300 dpi mit Rückaufspuler (volle Rolle, 3" Kern), Spendekante	1.385 EUR
21300688	Zebra ZM 400, 300 dpi mit Rückaufspuler (volle Rolle, 3" Kern), Spendekante und internem Printserver 10/100	1.494 EUR
21300690	Zebra ZM 600, 203 dpi mit Messer und Auffangkorb	2.243 EUR
21300691	Zebra ZM 600, 203 dpi mit internem Printserver 10/100	1.898 EUR
21300692	Zebra ZM 600, 300 dpi mit Messer und Auffangkorb	2.492 EUR
21300693	Zebra ZM 600, 300 dpi mit internem Printserver 10/100	2.147 EUR
21300695	Zebra ZM 400, 300 dpi mit Spendekante und Trägerbandaufspuler	1.326 EUR
21300697	Zebra ZM 600, 203 dpi mit Rückaufspuler (volle Rolle, 3" Kern), Spendekante	2.091 EUR
21300698	Zebra ZM 600, 300 dpi mit Rückaufspuler (volle Rolle, 3" Kern), Spendekante	2.340 EUR
21300711	Zebra ZM 600, 203 dpi mit Messer und Printserver 10/100	2.352 EUR
21300720	Zebra ZM 600, 203 dpi mit REW/DIS und Printserver 10/100	2.200 EUR
21300725	Zebra ZM 400, 203 dpi mit Spendekante, Trägerbandaufwickler und Printserver 10/100	1.249 EUR
21300727	Zebra ZM 400, 203 dpi mit Messer und Printserver 10/100	1.410 EUR
21300728	Zebra ZM 400, 300dpi mit Messer und Printserver 10/100	1.596 EUR

Lieferung unfrei. 12 Monate Gewährleistung

Stand 11/2008. Technische Daten vorbehalten.



## Technische Daten:

### Drucktechnik

Thermotransfer odet Thermodirekt

### Druckkopf/Auflösung

8 Punkte/mm (203 dpi)  
12 Punkte/mm (300 dpi) oder  
24 Punkte/mm (600 dpi - nur ZM 400)

### Etikettenbahn inklusive Träger

114 mm (ZM 400), 178 mm (ZM 600)

### Druckbreite

ZM 400: maximal 104 mm,  
ZM 600: maximal 168 mm,

### Etikettenrolle

Außendurchmesser: 203 mm,  
Kern: 76 mm (3")

### Etikettendicke

0,058 bis 0,25 mm

### Sensor für Etikettenerkennung

einstellbar:  
Lichtschranke für ausgetanzte Etiketten  
und Anhänger mit Leseloch,  
Etikettenabstand: 2 bis 4 mm (optimal  
3 mm), Leseloch: 6 x 3 mm (B x H),  
Reflexionssensor für Druckmarken  
(bei Endlosmaterial oder transparenten  
Etiketten),  
Druckmarke: >= 9,5 mm Breite,  
2,5 bis 11,5 mm Höhe

### Thermotransferfolie

außenbeschichtet (optional innenbe-  
schichtet), maximal 450 lfd m,  
25,4 mm Kern, Breite: 51 bis 110/174 mm

### Druckgeschwindigkeit

61 mm bis 254 mm pro Sekunde (203 dpi),  
61 mm bis 203 mm pro Sekunde (300 dpi),  
38 mm bis 102 mm pro Sekunde (600 dpi)

### Speicher

16 MB RAM, 8 MB Flash (2 MB für Formate,  
Fonts, Grafiken nutzbar)

### Datenübertragung

RS232, Centronics bidirektional, USB 2.0

### Barcodes

Linear:  
Codabar, Code 11, Code 128 with subsets  
A/B/C and UCC case codes, Code 39,  
Code 93, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5,  
Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Planet  
Code, Plessey, Postnet, RSS (reduced  
space symbology), Standard 2-of-5, UPC  
and EAN 2 or 5 digit extensions, UPC-A,  
UPC-E

2-dimensionale Barcodes:  
Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix,  
MaxiCode, QR Code, PDF417, Micro-  
PDF417, RSS / GS1 DataBar family (12  
barcodes)

### Schriften

7 Bitmap Schriften, proportionale Vektor-  
schrift (CG Triumvirate™ Bold Condensed)  
von AGFA®, weitere Fonts sind optional  
erhältlich. Internationaler Symbolzeichen-  
satz nach IBM® Code Page 850.

In Verbindung mit der Legitronic® Labe-  
ling Etikettendruck-Software stehen alle  
unter Windows® installierten TrueType-  
Schriften zur Verfügung.

ZPL II Zeichen Commands – inklusive  
Kästen und Linien.

### Abmessungen (H x B x T)

ZM 400: 338 x 278 x 475 mm  
ZM 600: 338 x 341 x 475 mm

### Gewicht

ZM 400: 15 kg, ZM 600: 16 kg

### Spannungsversorgung

universelles Netzteil mit Korrekturfaktor  
für 90 - 265 VAC, 48 - 62 Hz

### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich: 5 °C bis 40 °C (Ther-  
motransfer), Luftfeuchtigkeit: 5 bis 85 %,  
20 bis 85 % (in Betrieb), jeweils nicht  
kondensierend

### Optionen

- Tastatur zum Anschluß an die serielle  
Schnittstelle (Keyboard Display Unit+),  
zum Aufrufen von Etikettenlayouts vom  
Flash Speicher und zur Eingabe variabler  
Daten.
- Etiketten spenden: Etikettenspendevor-  
richtung wird an der Druckervorderseite  
angebracht (mit Aufwickler)
- Etiketten aufwickeln: interner Rewin-  
der zum Aufwickeln von Trägerband oder  
ganzen Etikettenrollen
- Speichererweiterung: 64 MB Flash-  
Speicher (58 MB nutzbar)
- Schnittstellen: Ethernet Schnittstelle  
„Print Server 10/100“ (intern oder extern),  
Wireless Printserver zur Aufnahme von  
PCMCIA Wireless Card (intern).



**BLUHM**  
systeme

Bluhm Systeme GmbH

Bluhm Leasing GmbH & Co. KG

Zentrale: Honnefer Straße 41 · D-53572 Unkel/Rhein

Telefon: +49(0)2224/7708-0 · Fax: +49(0)2224/7708-20 · info@bluhmsysteme.com · www.bluhmsysteme.com · www.bluhmwebergroup.com

Bluhm Systeme GmbH Österreich: Rüstorf 82 · A-4690 Schwanenstadt

Telefon: +43(0)7673/4972 · Telefax: +43(0)7673/4974 · info-austria@bluhmsysteme.com · www.bluhmsysteme.com

Bluhm Systeme GmbH Schweiz: Lettenstrasse 11 · CH-6343 Rotkreuz

Telefon: +41(0)41 799 7090 · Telefax: +41(0)41 799 7099 · info@bluhmsysteme.ch · www.bluhmsysteme.ch