






Glancetron GT19open

High-end Touchbildschirm zum Einbau

- Einbau-Touchmonitor für öffentliche Bereiche
- Brillante Darstellung auf 19" (48,3 cm)
- Schick: Rahmenlose Glasoberfläche
- Widerstandsfähig dank Projected Capacitive Technologie
- Großer Lieferumfang, Fernbedienung optional

Spezifikationen

Display	Diagonale / Typ	48,3 cm (19") / TFT Active Matrix
	Seitenverhältnis	4:3
	Auflösung (max.)	1280 x 1024 Pixel
	Active Area (HxB)	301 x 376 mm
	Reaktionszeit	5 ms
	Farben	16,7 Millionen
	Kontrast	800:1
	Helligkeit	225 cd/m ²
	Blickwinkel (H/V)	160° / 160°
	Video Input	VGA / DVI
Allgemein	Touchtechnologie	Projected Capacitive
	Touchinterface	USB (HID)
	Farbe	dunkelgrau
	Abmessungen (BxHxT)	432,9 x 360,3 x 55,4 mm
	Gewicht	5,5 kg / Versandgewicht: 8 kg
	Netzteil	externes Netzteil (DC 12V; 4,16A)
	Stromverbrauch	Betrieb: 25 W / Sleep: 3 W / Standby: 1 W
	Montage-Optionen	Open-frame mit Montagebügel / VESA (75 x 75 mm / 100 x 100 mm)
	Bedientasten	Power An/Aus, Menü, Select, hoch, runter
	Zertifizierungen	TUV, CE, UL, CUL, FCC-B, RoHS
Umgebung	Treiber	Windows 7, VISTA, XP, 2000, CE, XP Embedded, Linux, Apple® Mac OS
	Optionen	Fernbedienung (Kabelgebunden)
	Lieferumfang	Monitor, Verbindungskabel (USB, DVI, VGA), Netzteil, Kaltgerätekabel (EU), Treiber-CD, QSG
	Temperatur (Betrieb)	0° bis +40 °C
	Temperatur (Lagerung)	-20° bis +60 °C
	Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	20 % bis 80 % (nicht kondensierend)
	Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)



Ihr Partner