

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Typ	Tischgerät
Funktion	Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen
Drucktechnologie	Laser Farbe und s/w
Originalformat	max. DIN A3 vom Vorlagenglas
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	CDC 1930: max. 30 DIN A4-Seiten/Min. und max. 15 DIN A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w CDC 1935: max. 35 DIN A4-Seiten/Min. und max. 17 DIN-A3 Seiten/Min. in Farbe und s/w CDC 1945: max. 45 DIN-A4 Seiten/Min. und max. 22 DIN A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w CDC 1950: max. 50 DIN-A4 Seiten/Min. und 25 DIN A3-Seiten/Min. in Farbe und max. 55 DIN A4-Seiten/Min. und 27 DIN A3-Seiten/Min. in s/w
1. Seite (Kopie)	Farbe: 8,1/7,4/6/5,7 Sek.* s/w: 6,2/5,8/4,7/4,4 Sek.*
Anwärmzeit	ca. 25/30 Sekunden (CDC 1930,35/1945,50)
Kopierauflösung	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
Graustufen	256
Papierzufuhr	2 x 500 Blatt Universalkassetten (DIN A5R-DIN A3+, max. 305 x 457 mm), 150 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A3+, Banner: 305 x 1.219 mm)
Papiergewichte	Universalkassette 60-220 g/m ² (CDC 1930/35), 60-256 g/m ² (CDC 1945/50), Multi Bypass 60-300 g/m ² , Duplex 60-256 g/m ²
Papierausgabe	250 Blatt DIN A4
Systemspeicher	2,048 MB RAM, 160 GB Festplatte **
Kopierenvorwahl	1-999 Kopien
Zoom	25%-400% in 1% Schritten
Funktionen	Touch-Screen, Duplex, 1.000 Kostenstellen, Multi-Tasking Controller, Direktdruck vom USB-Stick, Farboptimierer für den Druck

ABMESSUNGEN/GEWICHT

Abmessungen	747 x 668 x 767 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 114 kg

UMWELT

Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 1.800 W max., 1.230 W im Betrieb, ca. 200 W im Bereitschaftsmodus, ca. 21 W im Sleep-Modus

DRUCKSYSTEM

Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A6R-DIN A3+
Druckauflösung	600 x 600 dpi, bis zu 9.600 x 600 dpi Level
Prozessor	PowerPC 750CL/600 Mhz PowerPC 750GL/750 Mhz
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host, CF-Slot
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, IPSec, Net BEUI, EtherTalk
Betriebssysteme	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4
Emulationen	PCL6, KDPL 3, XPS, PRESCRIBE IIc
Funktionen	PDF-Direktdruck, E-Mail-Druck, privater Druck, Barcodedruck

SCANSYSTEM

Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A3
Scangeschwindigkeit	Farbe: max. 70/80, s/w: max. 70/100 DIN A4-Seiten/Min. mit DP-771
(Simplex/Duplex)	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scanauflösung	Foto, Text, Foto/Text, OCR
Scanmodus	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Dateiformate	10/100/1000BaseTX
Schnittstelle	TCP/IP
Netzwerkprotokoll	Windows 2000, XP, Server 2003/2008 R2, Vista, Windows 7, Linux, Mac ab OS 10.4
Betriebssysteme	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan-to-USB, TWAIN-Scan (Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2), LDAP, SMTP Authentifizierung, hochkomprimiertes PDF und verschlüsseltes PDF beim Scannen
Funktionen	

OPTION FAXSYSTEM (V)

Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A3
Modemgeschw.	33,6 kbps
Übertragungsgeschw.	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxaufllösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Ultra (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Faxspeicher	12 MB, max. 120 MB
Betriebssysteme	Windows 7, Vista, XP, Server 2003/2008 R2
Funktionen	Netzwerkfaxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden

OPTIONEN

Originaleinzug	DP-770, mit automatischer Wendung
Originalabdeckung	DP-771, mit Duplex-Scan in einem Durchgang
Finisher	Platen Cover Typ E DF-770 (1.000 Blatt, Heftung max. 50 Blatt DIN A4) DF-790 (4.000 Blatt, Heftung max. 65 Blatt DIN A4) PH-7C Locheinheit für DF-770 und DF-790 BF-730 Broschürenfaltmodul für DF-790 MT-730 Multi Tray für DF-790
Job Seperator	JS-730 (30 Blatt DIN A4) JS-731 (100 Blatt DIN A4)
Papierzufuhr	PF-730 (2 x 500 Blatt Universalkassette) PF-740 (3.000 Blatt Großraummagazin) PF-770 (3.000 Blatt seitliches Großraummagazin) PF-780 (1 x 500 Blatt Mehrzweckkassette (nur CDC 1945/50 in Verbindung mit PF-730 oder 740, seitlich installiert)
Sonstiges	Data Security Kit (E), Internet Fax kit (A), Printed Document Guard Kit (A), DT-730 Originalablage, Card Authentication Kit (B), UG-34 Emulation Kit, Unterschrank Nr. 63, Fiery® Controller (ab Mitte 2011)



*abhängig vom Betriebszustand
** für Kopie, Druck, Scan, Fax



Vorläufige Informationen

- GROSSES, ÜBERSICHTLICHES TOUCH-PANEL
- PAPIERGEWICHTE BIS 300 G/M²
- DIN A3-ÜBERFORMAT
- BANNERDRUCK
- GROSSE MEDIENVIELFALT
- VIELSEITIGE ENDVERARBEITUNGSOPTIONEN
- GERÄUSCHARMES ARBEITEN
- OPTIONALES FAX
- OPT. FIERY® CONTROLLER (AB MITTE 2011)



JS-731
Seitlicher Job Separator
Papierkapazität: 100 Blatt

KOMBINIERBAR



JS-730
Interner Job Separator
Papierkapazität: 30 Blatt

KOMPAKTES 360° DESIGN



UMFANGREICHES ZUBEHÖR:



DF-770
Hefffinisher
Papierkapazität: 1.000 Blatt
Heftung, opt. Locheinheit



DF-790
Papierkapazität: 4.000 Blatt
Mehrfachhefter, opt. Locheinheit/
Broschürenfunktion / Wickelfalz



DP-770
100 Blatt Originaleinzug
mit automatischer Wendung



DP-771
175 Blatt Originaleinzug
mit Duplex-Scan



PF-780
Mehrzweckkassette (nur CDC 1945/50)
Papierkapazität: 1 x 500 Blatt
Papiergewicht: 60 bis 256 g/m²



PF-730
Papierkapazität: 2 x 500 Blatt,
DIN A5 - DIN A3+ (max. 305-457 mm)
Papiergewicht: 60 bis 256 g/m²



PF-740
(nur CDC 1945/50)
Papierkapazität: 2 x 1.500 Blatt (DIN A4)
Papiergewicht: 60 bis 256 g/m²



PF-770
Großraummagazin
Papierkapazität: 3.000 Blatt (DIN A4)
Papiergewicht: 60 bis 300 g/m²